



TEX-109-XX

SPECIFICATION

- Thermostatic valve
- Volume control (On/Off) valve
- Flow rate : 25L/min [6.0 gpm] @60psi
- Connection 1/2" X 3/4"
- Temperature cartridge : CAR-GUO-T12-01
- Diverter cartridge : CAR-CT-SO-8C-01
- Limited lifetime warranty

AVAILABLE FINISHES

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Valve thermostatique
- Valve de contrôle de débit
- Débit: 25L/min. [6.0 gpm] @60psi
- Connexion 1/2" femelle x 3/4" femelle
- Cartouche température: CAR-GUO-T12-01
- Cartouche de débit: CAR-CT-SO-8C-01
- Garantie à vie limitée

FINIS DISPONIBLE

- Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

